



Культиватор Husqvarna TF 230

Легкий, практичный, маневренный и легко транспортируемый культиватор. Мощный и надежный двигатель Husqvarna. Оснащен бампером для защиты двигателя в процессе эксплуатации и транспортировки, складной рукояткой, колесом для транспортировки. Отличный выбор для требовательных пользователей, ценящих производительность, превосходную эргономичность и простоту эксплуатации.

Щитки для защиты растений

Защищает растения вне рабочей зоны.



Бензиновый двигатель под брендом Husqvarna

Мощный, надежный и долговечный двигатель, выпускаемый под брендом Husqvarna

Защитный бампер

Бампер защищает двигатель во время использования и транспортировки. Также может использоваться в качестве ручки для переноса.



Регулируемые рукоятки

Регулируемые рукоятки для наилучшего положения во время работы.



ОСОБЕННОСТИ

- Бампер защищает двигатель во время использования и транспортировки. Также может использоваться в качестве ручки для переноса.
- Бензиновый двигатель под брендом Husqvarna
- Защищает растения вне рабочей зоны.
- Регулируемые рукоятки для наилучшего положения во время работы.
- Large support wheel for easy maneuvering.
- Многофункциональность

Технические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	3100 об/мин
Номинальная мощность на рабочих оборотах	3.45 кВт
Номинальная мощность	3.45 кВт
Скорость вращения (максимальная)	97 об/мин
Скорость вращения (минимальная)	53 об/мин
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	78500 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	66500 г
Диаметр фрезы	320 мм
Масса	66.5 кг
Рабочая глубина	30 см
Рабочая ширина	75 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	196 см ³
Engine brand	Husqvarna
Модель двигателя	Husqvarna Engine
Количество передач, движение вперед	2
Количество передач, движение назад	1
Тип трансмиссии	Цепная/Механическая
Транспортные колёса	1
Ёмкость топливного бака	3.6 л
Объем топливного бака	0.95 амер. галлон
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип культиватора	С вращением фрез по ходу движения
Сошник	Опционально
Складная рукоятка	Опционально
Выбор передачи рычагом на рукоятке	Нет
Рукоятка, регулируемая по горизонтали	Нет
Щитки для защиты растений	Да
Комментарий к продукту	.
Редуктор с реверсом	Опционально
Резиновые колеса	Not available
Транспортные колёса	1
Рукоятка, регулируемая по вертикали	Опционально
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВт)	395 г/кВт·ч
Ёмкость топливного бака	3.6 л
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	97 дБ(А)
Измерение уровня шума	95 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	75 дБ(А)
УПАКОВКА	
Высота упаковки	780 мм
Длина упаковки	845 мм
Объем упаковки	316.37 дм ³
Ширина упаковки	480 мм
Количество товаров в упаковке	1

АКСЕССУАРЫ



СЦЕПКА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРИЦЕПНЫХ
АКСЕССУАРОВ КУЛЬТИВАТОРОВ
588 26 60-01



ПЛУГ - ОКУЧНИК ДЛЯ
КУЛЬТИВАТОРОВ
588 26 64-01



ПЛУГ РАСПАШНОЙ ДЛЯ
HUSQVARNA TF 230
588 26 67-01



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЕСА,
КОМПЛЕКТ ДЛЯ TF 230
588 26 70-01



ПНЕВМОКОЛЁСА 3,50-4", КОМПЛЕКТ
ДЛЯ HUSQVARNA TF 230
588 26 69-01